CANTERCUT ФРЕЗЕРНО-БРУСУЮЩАЯ ГОЛОВА

Первоклассное измельчение с фрезой CANTERCUT

Фрезерно-брусующая голова CANTERCUT имеет 8 степеней измельчения для получения щепы различного размера. Количество ножей на каждую ступень зависит от скорости подачи, количества вращений и требуемой длины щепы. Для оптимального направления древесины имеются установленные направляющие пластины. Они гарантируют оптимальную подачу древесины.

Фреза CANTERCUT может быть оснащена дополнительно пильными кольцами и ножами. Таким образом, можно получать разные поверхности среза и разные виды щепы. Плавный отвод щепы осуществляется через большие выпускные отверстия. Для удобства монтажа все изнашивающиеся детали можно менять на собранной фрезе. По желанию можно уменьшить массу фрезы CANTERCUT (высокая динамика) или увеличить (ровный ход с помощью маховиков).

Преимущества фрезерно-брусующих голов CANTERCUT

Прочная конструкция из инструментальной стали

Фреза CANTERCUT изготавливается с особой точностью из инструментальной стали. Это уменьшает изнашивание и предотвращает повреждения. Особо прочная конструкция CANTERCUT изначально рассчитана на долгий срок службы

Модульная конструкция

Конструкция фрезерно-брусующих голов HDS – это модульная конструкция. Базовая конструкция фрезы может быть легко приспособлена к оборудованию различных производителей. Фреза CANTERCUT используется в станках ведущих производителей, таких как Linck, EWD, SAB, Söderhamn, Veisto Hew Saw, Prechtl и др.

Большая область переточки и длительный срок службы ножей

В фрезе CANTERCUT используются HDS ножи отличного качества с высокой степенью стойкости. Большое пространство для заточки позволяет увеличить срок службы ножей.

Быстрая переналадка

Простота замены деталей и быстрая смена инструмента характерна для фрезы CANTERCUT. К тому же, возможно менять держатели ножей по отдельности. Оптимизированные шурупы гарантируют быстрое снятие всех соединений.

Стабильно высокое качество щепы

Благодаря конструктивному расположению инструмента с помощью фрезы CANTERCUT можно получить стабильно высокое качество щепы.

Конструктивное исполнение для первичного и вторичного измельчения

Фреза CANTERCUT поставляется как для первичного так и для вторичного измельчения.

Дополнительная оптимизация ножей

Геометрию подчищающих ножей, качество стали ножей или конструкцию используемого пильного кольца можно согласовать и изготовить специально для условий Вашего производства.

CANTERCUT ФРЕЗЕРНО-БРУСУЮЩАЯ ГОЛОВА

Фрезерно-брусующая голова

CANTERCUT Compact 430

Конструкция

Пильное кольцо для предварительного измельчения
Диаметр пильного кольца 430 мм
Глубина резания 135 мм
2 рубительных ножа / 7 ступеней
Направляющая пластина установленная в подшипник

+ Компактное исполнение обеспечивает максимально близкую к фрезерно-брусующей голове подачу древесины.

CANTERCUT Compact 550

Конструкция

Пильное кольцо для вторичного измельчения
Диаметр пильного кольца 460 мм
Глубина резания 140 мм
2 рубительных ножа / 8 ступеней
Направляющая пластина, жесткое крепление

+ Испытывающие большую нагрузку держатели ножей ступень 1+2 при износе могут быть просто заменены.

CANTERCUT 840

Конструкция

Пильное кольцо для вторичного измельчения
Диаметр пильного кольца 550 мм
Глубина резания 165 мм
6 ножей для чистовой обработки
3 рубительных ножа / 2 ступени
Направляющая пластина, жесткое крепление

+ Фрезерно-брусующая голова CANTERCUT 840 может быть использована для первичного и вторичного измельчения.

CANTERCUT ФРЕЗЕРНО-БРУСУЮЩАЯ ГОЛОВА

Фрезерно-брусующая голова

CANTERCUT 890

Конструкция

Пильное кольцо для предварительного измельчения
Диаметр пильного кольца 650 мм
Глубина резания 195 мм
2 рубительных ножа / 3 ступени
Направляющая пластина установленная в подшипник

+ CANTERCUT 890 отличается особо большой глубиной снятия стружки и высокой инерционной массой.

CANTERCUT 1200

Конструкция

Пильное кольцо для вторичного измельчения
Диаметр пильного кольца 860 мм
Глубина резания 165 мм
4 рубительных ножа / 2 ступени
Направляющая пластина установленная в подшипник

+ Особо большая фрезерно-брусующая голова CANTERCUT 1200 позволяет установить до 8 рубительных ножей на одну ступень.